

Sub-elemento T.2.a): Caratteristiche comuni ai componenti elettronici della linea di prodotto (schede di I/O, di rete, CPU, alimentatori) per i quali vengono richieste ulteriori caratteristiche più specifiche di cui ai sub criteri successivi: **(punti 2)**

CARATTERISTICA FUNZIONALE			sub. punt.	Valore dichiarato dall'offerente
Limiti operativi di temperatura di una scheda CPU dei controllori di campo (°C)	Assegnazione al valore	Maggiore	1	(°C)
MTBF (ore) delle schede di AI, DI, DO, CPU e Rete inserite nell'offerta		Maggiore tra il minimo dei valori dichiarati	1	(ore) scheda AI:
				(ore) scheda DI:
				(ore) scheda DO:
				(ore) scheda CPU:
				(ore) scheda Rete:

FIRMA

Sub-elemento T.2.b): Caratteristiche schede AI (punti 4)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
Errore massimo a 25°C (% su fondo scala)		Minore	1	(% su fondo scala)
Tempo di campionamento (ms)		Minore	1	(ms)
Isolamento galvanico tra canali e bus e tra canali e massa (presenti entrambi) (SI/NO)		SI	2	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento

FIRMA

Sub-elemento T.2.c): Caratteristiche schede DI (punti 3)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
Tipologie di ingresso configurabili (n°)		Maggiore	2	(n°)
Protezione contro corto circuito (SI/NO)		SI	1	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento

FIRMA

Sub-elemento T.2.d): Caratteristiche schede DO (punti 2)

CARATTERISTICA FUNZIONALE			sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
possibilità di configurare lo stato delle uscite digitali in caso di guasto (SI/NO)	Assegnazione al valore	SI	1	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento
Protezione contro corto circuito (SI/NO)		SI	1	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento

FIRMA

Sub-elemento T.2.e): Caratteristiche CPU dei controllori di campo (punti 6)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
N° Porte di comunicazione (n°)		Maggiore	1	(n°)
Memoria per dati e logica (MB)		Maggiore	1	(MB)
Numero massimo di I/O (n°) gestibile da una CPU nella configurazione offerta, senza aggiunta di schede di espansione/comunicazione		Maggiore	1	(n°)
Tempo di scansione del processore dei canali I/O (ms)		Minore	1	(ms)
Tempo di esecuzione di 1000 operazioni booleane (a:=b and c) (ms)		Minore	2	(ms)

FIRMA

Sub-elemento T.2.f): Caratteristiche comuni ai componenti di rivelazione incendio e gas (rivelatori di fumo, temperatura, pulsanti...) **(punti 3)**

CARATTERISTICA FUNZIONALE			sub. punt.	Valore dichiarato dall'offerente
Isolamento elettrico contro il corto circuito tra i componenti indirizzati collegati sui loop di rivelazione incendio negli edifici (Isolamento singolo tra i componenti del loop)	Assegnazione al valore	SI	2	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento
MTBF (ore) dei componenti di rivelazione incendio		Maggiore tra il minimo dei valori dichiarati	1	(ore) Rivelatore di fumo:
				(ore) Rivelatore di fumo Zona 2:
				(ore) Rivelatore di temperatura:
				(ore) Rivelatore combinati ottico termici:
				(ore) Rivelatore di gas:

FIRMA